



雪国育ちの確かな技術

2017年度

フジイスノーロータリー

遠くへ 力強く きれいな飛型で
ミラクル投雪・ミラクルオーガ



フジイコーポレーション株式会社

フジイスノーロータリー 特徴

●ミラクルオーガ

優れた喰い込み性能と新装備のスノーガードにより、雪の滞留を低減。効率的な除雪作業を可能にします。

※型式末尾にZの付くものは、ミラクルオーガ仕様です。



●ミラクル投雪

きれいな飛型でより遠くへ。雪のまとまりが良く、雪づまりを軽減。新雪から残雪まで幅広い雪質に対応します。

実際の効果は雪質・気候条件等の作業条件により、異なります。

便利

スノーマチック
プラス
plus

機体の傾きを検知し、フラットに除雪
(スノーマチックPlus)

制御あり



制御なし



オーガの傾きを感じし、前後・左右の水平を自動制御します。オーガと路面の接触による衝撃を防ぐので、シャーボルトが折れにくくなります。



安全・かんたんシャーボルト交換
(ブロウブレーキ解除レバー)



足元のレバーを引くだけでブロウブレーキを解除。オーガがフリーになるのでシャーボルトセット位置を簡単に合わせられます。(写真はSDタイプ)




ロックオン投雪

投雪したい方向へシュートが自動追従し、常に狙った方向へ投雪します。

あんしん



クラッチ連動



駐車ブレーキのかけ忘れ、
急発進の心配なし
(クラッチ連動駐車ブレーキ&
HSTゼロスタート)



走行クラッチから手を離すだけで、
駐車ブレーキが自動作動し、
HSTレバーも中立位置へ自動復帰します。




レバーが減ってカンタン操作
(フル電動クラッチ&3点式デッドマン)



①～③のうち、ひとつ握れば
走行クラッチ「ON」、
除雪クラッチはボタンひとつで
「ON」⇄「OFF」。



足元ライト
夜間や早朝作業に暗い足元を
照らすライトを装備。



残照ライト
エンジンを切った後も数秒間ライトが点灯。
格納時に特に便利です。



バックブザー
後進時にブザーが鳴り、周囲に危険を知らせます。

●除雪機の選び方

使用する場所、積雪高、雪質に合わせて、除雪機を選びましょう。

除雪場所	積雪量の目安	雪 質			その他	参考ページ／型式
		柔らかい雪	締まった雪	固い雪		
豪雪地 	100cm～				段切り作業に 役立つ ローリング 付き ※1	P5 SQ タイプ
	100cm～					P6 SF タイプ
	80cm～			○		P7,8 SD タイプ
	～80cm	○	○			P7,8 Si タイプ
	50cm～					P9 SH タイプ
	～50cm			△	15分で駐車場 約23台 ※2	P9 Sk タイプ
	～50cm			—	15分で駐車場 約18台 ※2	P10 SA タイプ
積雪の 少ない地域						

※1 SH913ML2-Szを除く

※2 積雪高さ20cmの新雪・駐車場1台あたり 2.5×6mを想定

●機能一覧

	ディーゼル									ガソリン																					
	大型					中型				ディーゼル	ガソリン																				
	大型									中型				小型																	
NEW ミラクルオーガ	SQ1248DK-z	SF1244DK2-Az	SF1235DK2-Az	SF1235DK2-Sz	SF1230DM2-Sz	SD1128DM-z	SD1124DK-z	SD1120DM-z	SD1125S1-z	SI1022S1-z	SI1022S1-Sz	SI1018S1-Sz	SI1014DK1-z	SH913MRA2-z	SH913MR2-z	SH913MR2-Sz	SH913ML2-Sz	Sk810MX-z	Sk810M2-z	Sk708M2-z	SA708MX2-z	SA708MX1	SA706MX2-z								
最大除雪能力(t/h)	312	275	230	230	191	187	163	137	140	122	122	107	100	80	80	80	80	60	60	50	50	50	37								
最大出力(PS)	47.2	44	35	35	30	28	23.5	20	25	22	22	18	13.7	13	13	13	13	10	10	8	8	8	6.3								
除雪幅(mm)	1200					1100				1000				900				800	710	680											
走行	1 HST HST無段変速																						2 CVT フリクション無段変速								
	3 湿式ディスクサイドクラッチ													4				3 湿式ディスクサイドクラッチ													
	5 可動転輪																														
	6 両支持転輪																														
除雪	7 両端支持オーガ																														
	8 油圧リフト機構													(電動油圧)																	
	9 オーガ遮蔽率 45%					65%				70%				98%				97%													
	10 油圧ローリング機構																						(電動油圧)								
	11 フル電動シュータ																														
あんしん	12 ロックオン投雪										13 ミラクル投雪				13 ミラクル投雪																
	14 HSTゼロスタート																														
	15 クラッチ連動駐車ブレーキ																														
	16 ブロフブレーキ解除レバー																														
	17 3点式デッドマン																														
便利	18 スノーマチック plus										19				19 スノーマチック				20 ステイブル												
	21 バックオートリフト										21				21 バックオートリフト				21												
	22 残照ライト										23 足元ライト				22																
	24 バックブザー										25 警告ホーン				24 バックブザー				25 警告ホーン												
	26 燃料タンク台										26 燃料タンク台																				
	26 燃料タンク台																														

●機能説明

- HST** HST無段変速
レバー操作で、前後進の切り替えや速度調整が無段階で可能。
- CVT** フリクション無段変速
レバー1本で前進・後進の無段階変速が可能。
- 湿式ディスクサイドクラッチ**
レバーの引き具合に応じたなめらかな変速が可能。
- 自動車速制御**
雪の状態や量に応じて、車速を自動制御します。
- 可動転輪**
トラックへの積り過ぎ、障害物の乗り過ぎもスムーズに走行可能。
- 両支持転輪**
転輪を左右両側支持し、過酷な作業条件でも耐久性を発揮。
- 両端支持オーガ**
食い込み性能と耐久性を重視、硬雪でも抜群の除雪力を発揮。
- 油圧リフト機構**
油圧によりオーガの高さを無段階に調整可能。
- オーガ遮蔽率**
オーガ回転部を横から見たときのカバー率を示します。
- 油圧ローリング機構**
油圧によりオーガの傾きを調整でき、傾斜地でも水平に除雪可能。
- フル電動シュータ**
レバー1本の操作により、電動で投雪方向と投雪距離を調整可能。
- ロックオン投雪**
投雪したい方向へシュータが自動追従し、常に狙った方向へ投雪します。
- ミラクル投雪**
きれいな扇形で投雪距離アップ、機体直近に雪を落とすことも可能。
- HSTゼロスタート**
走行クラッチ「切」でHSTレバーが停止位置に自動復帰、再スタート時の急発進を防止。
- クラッチ連動駐車ブレーキ**
走行クラッチ「切」で駐車ブレーキが自動作動。かけ忘れの心配なし。
- ブロフブレーキ解除レバー**
レバー操作でブロフブレーキを解除。安全・カンタンにシャーボルト交換可能。
- 3点式デッドマン**
①ループハンドル、②HSTレバー、③油圧操作レバーのどれかひとつを握れば走行クラッチON。両手を自由に使った操作が可能。
- スノーマチック plus**
従来の左右方向に加え、前後方向の傾きを感じ取り、設定した傾きや水平を保つよう自動制御。
- スノーマチック**
車体が傾いた場合でも、自動でオーガの水平を保って作業可能。段切り作業時に有効です。
- ステイブル**
ハンドル高さを常に一定に保ちます。楽な姿勢で作業でき、長時間作業も快適に。
- バックオートリフト**
後進時にオーガが自動上昇。オーガを上昇させる手間を省き、目の引きすりを防止します。
- 残照ライト**
エンジンを切った後も数秒間ライトが点灯。格納時に特に便利です。
- 足元ライト**
夜間や早朝作業に暗い足元を照らすライトを装備。
- バックブザー**
後進時にブザーが鳴り、周囲に危険を知らせます。
- 警告ホーン**
警告ホーンボタンを装備。周囲に安全配慮を促し、事故等を未然に防止。
- 燃料タンク台**
給油時に便利な燃料タンク台で、楽に給油が可能です。

ディーゼルタイプ

フジ除雪機シリーズの最高峰、フル電子制御コモンレールエンジン搭載
パワフルかつ快適な除雪作業を実現

SQディーゼル

NEW



SQ1248DK-Z

メーカー希望小売価格 ¥4,995,000
(本体価格¥4,625,000)

最大出力 47.2 馬力
除雪幅 1200 mm
最大除雪能力 312 t/h



南極・イギリス基地

特定特殊自動車の
届出車名及び型式:フジSF1248DK3



●エンジン防振マウント

作業者の体感振動を大きく軽減し、
快適な除雪作業を実現

●オーガシャーボルト交換頻度低減

- ・独自構造のオーガフランジにより密着性を高め、異物の混入を防止
- ・スノーマチックプラス装備により、オーガと路面の接触による衝撃を防ぐためシャーボルトが折れにくい

●エンジンビューワーを装備

- ・エンジン状態(回転数、アクセル開度等)を常に確認できる他、異常が生じた際はエラー情報を表示し、113項目の不具合簡易診断が可能
- ・「サービスリマインダー」機能により、任意の設定時間でオイル等の交換時期をお知らせ



●エンジンの低温始動性が大きく向上

SFディーゼル

特定特種自動車
排出ガス基準
適合車
※国産・国産部品使用、国土交通省



豪雪地での実績抜群の耐久性と破壊力
食い込み重視、クラス最大径、両支持構造の
大径1段オーガ

SF1244DK2-Az

メーカー希望小売価格 ¥4,006,800
(本体価格¥3,710,000)

最大出力 44 馬力
除雪幅 1200 mm
最大除雪能力 275 t/h

SF1235DK2-Az

メーカー希望小売価格 ¥3,488,400
(本体価格¥3,230,000)

SF1235DK2-Sz

メーカー希望小売価格 ¥3,256,200
(本体価格¥3,015,000)

最大出力 35 馬力
除雪幅 1200 mm
最大除雪能力 230 t/h

SF1230DM2-Sz

メーカー希望小売価格 ¥2,970,000
(本体価格¥2,750,000)

最大出力 30 馬力
除雪幅 1200 mm
最大除雪能力 191 t/h



SQ・SFオプション

短尺シュータ

商品コード:1090590
希望小売価格(税込):¥69,120
適応型式:SQ・SF(Aタイプ)

商品コード:009959A
希望小売価格(税込):¥69,120
適応型式:SF(Aタイプ以外)

※ライト・シリンダは本機シュータより取り外して使用



延長オーガハウジング

商品コード:8120555
希望小売価格(税込):¥47,520
適応型式:SQ・SF全型式



補修用スプレー缶

【イタリアンレッド】
コード No:V00000-NS341M56
希望小売価格(税込):¥2,106
適応型式:全型式

【サマーホワイト】
コード No:V00000-05549
希望小売価格(税込):¥1,696
適応型式:SH、Si、SD、SF、SQ
全型式

【スノーブラック】
コード No:V00000-SF1244
希望小売価格(税込):¥2,246
適応型式:全型式

SDディーゼル



- 雪質を選ばない作業性能
両支持構造の大径1段オーガを装備し、
硬雪・湿雪条件でも高能率で作業可能
- かんたんシャーボルト交換、ブロワブレーキ解除レバー
- 除雪部のリフト・ローリングはどちらも油圧駆動

SD1128DM-z

メーカー希望小売価格 **¥2,808,000**
(本体価格¥2,600,000)



最大出力 **28** 馬力
除雪幅 **1100** mm
最大除雪能力 **187** t/h

SD1124DK-z

メーカー希望小売価格 **¥2,689,200**
(本体価格¥2,490,000)

最大出力 **23.5** 馬力
除雪幅 **1100** mm
最大除雪能力 **163** t/h

SD1120DM-z

メーカー希望小売価格 **¥2,500,200**
(本体価格¥2,315,000)

最大出力 **20** 馬力
除雪幅 **1100** mm
最大除雪能力 **137** t/h



装備充実、食い込み重視の
パワフルディーゼル

Siディーゼル



- ミラクル投雪最大投雪距離20m
- 幅広い雪質に対応

Si1014DK1-z

メーカー希望小売価格 **¥1,655,640**
(本体価格¥1,533,000)

最大出力 **13.7** 馬力
除雪幅 **1000** mm
最大除雪能力 **100** t/h



SD・Siディーゼルオプション

短尺シュータ

商品コード:0075600
希望小売価格(税込):¥71,280
適応型式:SD1124DK-z, SD1128DM-z

商品コード:0076880
希望小売価格(税込):¥71,280
適応型式:SD1120DM-z

※ライト・シリンドラは本機シュータより取り外して使用



延長オーガハウジング

商品コード:012528A
希望小売価格(税込):¥38,880
適応型式:Si1014DK1-z
※取り付け用サイドマーカ含む
※写真はSF用



サイドマーカ(1本)

商品コード:8120305
希望小売価格(税込):¥3,888
適応型式:Si, SH, Sk全型式
※左右各1本装着可



補修用スプレー缶

【イタリアンレッド】
コードNo:V00000-NS341M56
希望小売価格(税込):¥2,106
適応型式:全型式



【サマーホワイト】
コードNo:V00000-05549
希望小売価格(税込):¥1,696
適応型式:SH, Si, SD, SF, SQ
全型式

【スノーブラック】
コードNo:V00000-SF1244
希望小売価格(税込):¥2,246
適応型式:全型式

ガソリンタイプ

ハイパワーガソリン
硬雪・深雪もグングン除雪

SDガソリン



SD1125S1-z

メーカー希望小売価格 ¥1,906,200
(本体価格¥1,765,000)

最大出力 **25** 馬力
除雪幅 **1100** mm
最大除雪能力 **140** t/h



Siガソリン



- 取り回しの良い機体サイズ、中・高積雪地に対応するパワー
- 新雪から残雪まで幅広い雪質に対応

Si1022S1-z

メーカー希望小売価格 ¥1,560,600
(本体価格¥1,445,000)

Si1022S1-Sz

メーカー希望小売価格 ¥1,474,200
(本体価格¥1,365,000)

最大出力 **22** 馬力
除雪幅 **1000** mm
最大除雪能力 **122** t/h



ミラクル投雪
きれいな飛形で
より遠くへ

Si1018S1-Sz

メーカー希望小売価格 ¥1,431,000
(本体価格¥1,325,000)

最大出力 **18** 馬力
除雪幅 **1000** mm
最大除雪能力 **107** t/h

SD・Siガソリンオプション

短尺シュータ



商品コード :0076900
希望小売価格(税込) ¥71,280
適応型式:SDガソリン
機体番号3503~

※ライト・シリンダは本機シュータより取り外して使用

延長オーガハウジング



商品コード :012528A
希望小売価格(税込) ¥38,880
適応型式:Si1022S1-z, Si1022S1-Sz, Si1018S1-Sz
※取り付け用サイドマーカ含む
※写真はSF用

サイドマーカ(1本)



商品コード :8120305
希望小売価格(税込) ¥3,888
適応型式:Si, SH, Sk全型式
※左右各1本装着可

補修用スプレー缶



【イタリアンレッド】
コード No:V00000-NS341M56
希望小売価格(税込) ¥2,106
適応型式:全型式

【サマーホワイト】
コード No:V00000-05549
希望小売価格(税込) ¥1,696
適応型式:SH, Si, SD, SF, SQ
全型式

【スノーブラック】
コード No:V00000-SF1244
希望小売価格(税込) ¥2,246
適応型式:全型式

SHガソリン



- ハンドル高さは常に一定
楽な姿勢で作業でき、長時間作業も快適に

SH913MRA2-z

メーカー希望小売価格 ¥1,063,800
(本体価格¥985,000)

最大出力 13 馬力	除雪幅 900 mm	最大除雪能力 80 t/h
------------------	------------------	---------------------

SH913MR2-z

メーカー希望小売価格 ¥1,009,800
(本体価格¥935,000)

最大出力 13 馬力	除雪幅 900 mm	最大除雪能力 80 t/h
------------------	------------------	---------------------

SH913MR2-Sz

メーカー希望小売価格 ¥955,800
(本体価格¥885,000)

最大出力 13 馬力	除雪幅 900 mm	最大除雪能力 80 t/h
------------------	------------------	---------------------

SH913ML2-Sz

メーカー希望小売価格 ¥851,040
(本体価格¥788,000)

最大出力 13 馬力	除雪幅 900 mm	最大除雪能力 80 t/h
------------------	------------------	---------------------

ゆとりのパワーと
コンパクトボディー



『ミラクル投雪』装備
トップクラスの投雪距離

Skガソリン



- 軽い操作力でなめらかに旋回
- 雪のまとまりが良く、雪づまりを軽減

Sk810MX-z

メーカー希望小売価格 ¥680,400
(本体価格¥630,000)

Sk810M2-z

メーカー希望小売価格 ¥642,600
(本体価格¥595,000)

最大出力 10 馬力	除雪幅 800 mm	最大除雪能力 60 t/h
------------------	------------------	---------------------

Sk708M2-z

メーカー希望小売価格 ¥592,920
(本体価格¥549,000)

最大出力 8 馬力	除雪幅 710 mm	最大除雪能力 50 t/h
-----------------	------------------	---------------------



庭先・駐車場など
ホームユーザーに最適

SAガソリン



SA708MX2-z **NEW**

メーカー希望小売価格 **¥422,280**
(本体価格¥391,000)

SA708MX1

メーカー希望小売価格 **¥406,080**
(本体価格¥376,000)

最大出力 **8** 馬力
除雪幅 **680** mm
最大除雪能力 **50** t/h

SA706MX2-z **NEW**

メーカー希望小売価格 **¥338,040**
(本体価格¥313,000)

最大出力 **6.3** 馬力
除雪幅 **680** mm
最大除雪能力 **37** t/h



※写真はSA708MX2-z

SH・Sk・SA オプション



延長オーガハウジング

商品コード:012530A
希望小売価格(税込):¥37,800
適応型式:SH全型式
※取り付け用サイドマーカ含む
※写真はSF用



シートカバー

商品コード:0113200
希望小売価格(税込):¥8,640
適応型式:SH全型式

商品コード:8120315
希望小売価格(税込):¥8,640
適応型式:Sk全型式

商品コード:8120316
希望小売価格(税込):¥6,480
適応型式:SA全型式



前照灯

商品コード:8120604
希望小売価格(税込):¥12,960
適応型式:SA706MX2-z



サイドマーカ(1本)

商品コード:8120305
希望小売価格(税込):¥3,888
適応型式:SH、Sk
※左右各1本装着可



補修用スプレー缶

【イタリアンレッド】
コードNo:V00000-NS341M56
希望小売価格(税込):¥2,106
適応型式:全型式

【サマーホワイト】
コードNo:V00000-05549
希望小売価格(税込):¥1,696
適応型式:SH、Si、SD、SF、SQ
全型式

【スノーブラック】
コードNo:V00000-SF1244
希望小売価格(税込):¥2,246
適応型式:全型式

フジイ除雪機は北極圏のサンタ村でも オフィシャル除雪機として活躍中!

フジイ除雪機は、フィンランド、ロバニエミ市にある
クリスマス財団によって認定された
サンタクロース公認除雪機です。

フィンランド 
ロバニエミ市



サンタクロース公認除雪機認定書

■除雪機主要諸元

型式	性能				寸法 (mm)			全重量 (kg)	エンジン				除雪部			走行部		
	除雪幅 (mm)	除雪高さ (mm)	最大除雪能力 (t/h)	最大投雪距離 (m)	全長	全幅	全高 (デフレクタ最幅)		型式	最大出力 kW (PS)	区分	燃料タンク容量 (ℓ)	始動方式	リフト	ローリング	シユータ調節	変速段数	履帯幅 (mm)
SQ1248DK-z	1200	(820) 700	312	33	2720	1210	2010 (1750)	1215	V2403	34.7 (47.2)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧 (スノーマチックplus) (バックオート)	電動 (ロックオフ)	HST (ゼロスタート)	300	湿式
SF1244DK2-AZ*	1200	(820) 700	275	30	2720	1210	2010 (1750)	1152	V2203	32.4 (44)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧 (スノーマチックplus) (バックオート)	電動 (ロックオフ)	HST (ゼロスタート)	300	湿式
SF1235DK2-AZ*	1200	(820) 700	230	25	2720	1210	2010 (1750)	1152	V2003	25.7 (35)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧 (スノーマチックplus) (バックオート)	電動 (ロックオフ)	HST (ゼロスタート)	300	湿式
SF1235DK2-Sz*	1200	(820) 700	230	25	2720	1210	2010 (1750)	1105	V2003	25.7 (35)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動 (ゼロスタート)	300	湿式
SF1230DM2-Sz*	1200	(820) 700	191	25	2720	1210	2010 (1750)	1067	S4L2	22.1 (30)	水冷D (4気筒)	25	セル	油圧	油圧	電動 (ゼロスタート)	300	湿式
SD1128DM-z*	1100	680	187	25	2540	1110	1960 (1770)	870	S3L2	20.6 (28)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動 (ゼロスタート)	250	ギヤドック
SD1124DK-z*	1100	680	163	25	2540	1110	1960 (1770)	810	D1105	17.3 (23.5)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動 (ゼロスタート)	250	ギヤドック
SD1120DM-z	1100	680	137	25	2540	1110	1960 (1770)	800	L3E	14.7 (20)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動 (ゼロスタート)	250	ギヤドック
SD1125S1-z	1100	680	140	25	2540	1110	1960 (1770)	680	EH72	18.6* (25)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動 (ゼロスタート)	230	ギヤドック
Si1022S1-z*	1000	(640) 570	122	25	2070	1000	1685 (1538)	432	EH65	16.4* (22)	空冷G	25	セル	油圧 (バックオート)	油圧 (スノーマチック)	電動 (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si1022S1-Sz	1000	(640) 570	122	25	2070	1000	1685 (1538)	432	EH65	16.4* (22)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動 (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si1018S1-Sz*	1000	(640) 570	107	22	2070	1000	1685 (1538)	433	EH63	13.4* (18)	空冷G	25	セル	油圧	油圧	電動 (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Si1014DK1-z*	1000	(640) 570	100	20	2170	1000	1685 (1538)	503	Z602	10.1 (13.7)	水冷D	25	セル	油圧	油圧	電動 (ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913MRA2-z	900	(640) 570	80	18	1680	900	1600 (1450)	307	GB400	9.6* (13)	空冷G	6	セル	電動油圧 (バックオート)	電動油圧 (スノーマチック)	電動 (ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913MR2-z	900	(640) 570	80	18	1680	900	1600 (1450)	305	GB400	9.6* (13)	空冷G	6	セル	電動油圧 (バックオート)	電動油圧 (スノーマチック)	電動 (ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913MR2-Sz	900	(640) 570	80	18	1680	900	1600 (1450)	305	GB400	9.6* (13)	空冷G	6	セル	電動油圧	電動油圧	電動 (ゼロスタート)	200	ギヤドック
SH913ML2-Sz	900	(640) 570	80	18	1680	900	1600 (1450)	295	GB400	9.6* (13)	空冷G	6	セル	電動油圧	—	電動 (ゼロスタート)	200	ギヤドック
Sk810MX-z	800	(570) 510	60	20	1470	800	1195 (1005)	184	GB300	7.4* (10)	空冷G	6	セル (リコイル)	電動油圧 (バックオート)	—	電動 (ゼロスタート)	150	湿式
Sk810M2-z	800	(570) 510	60	20	1470	800	1195 (1005)	173	GB300	7.4* (10)	空冷G	6	セル (リコイル)	リフトレバー (フリーストック)	—	電動 (ゼロスタート)	150	湿式
Sk708M2-z	710	(570) 510	50	20	1470	710	1195 (1005)	169	GB290	5.9* (8)	空冷G	6	セル (リコイル)	リフトレバー (フリーストック)	—	電動 (ゼロスタート)	120	湿式
SA708MX2-z	680	(490) 450	50	15	1370	680	1120 ^{※1} (1080)	131	GB290	5.9* (8)	空冷G	6	セル (リコイル)	フット	—	手動 (ゼロスタート)	120	—
SA708MX1	680	(490) 450	50	15	1370	680	1050 (950)	129	GB290	5.9* (8)	空冷G	6	セル (リコイル)	フット	—	手動 (ゼロスタート)	120	—
SA706MX2-z	680	(490) 450	37	15	1370	680	1120 ^{※1} (1080)	107	GB181	4.6* (6.3)	空冷G	3.6	リコイル	フット	—	手動 (ゼロスタート)	120	—

●本仕様は改良の為、予告なしに変更することがあります。

●雪質等の作業条件により、除雪性能は異なります。

●除雪高さの()の数字は、オプションの延長オーガハウジングもしくはオーガハウジングガード装備時の除雪高さです。

●ディーゼルエンジンは全機排ガス対応エンジンです。

●デフレクタ最縮寸法は実測寸法です。

*1 ハンドル位置の高くなる為、()の数字はハンドルの高さ(デフレクタ最縮時は960mm)

*注)最大出力は、エンジン単体における代表的なエンジンのグロス出力値です。

賠償責任保険付き

フジ除雪機をご購入いただき、除雪機サービス確認書をご返送いただくと、「賠償責任保険」にご加入いただくことができます。詳しくは、ご購入の際に添付されている「フジ除雪機賠償責任保険のご案内」をご覧ください。



フジコーポレーション株式会社の除雪機は、除雪機安全協議会の自主規制「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」に適合しています。



型式名右側に★印のある型式は、Made in 新潟新商品調達制度の認定商品です。



正しい操作で安全作業

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使い下さい。
- 作業前には必ず安全点検を行って下さい。 ●除雪中は、周囲の安全に注意しましょう。
- 雪詰りの除去や、点検・整備は、必ずエンジンを停止してから行って下さい。

商品についてのお問い合わせは

FUJII フジコーポレーション株式会社

機械事業 〒959-1276新潟県燕市小池285 ハーベスタハウス1F
営業部 TEL 0256-64-5512 FAX 0256-64-5763
E-mail santa@e-fujii.co.jp

北海道 〒068-2165北海道三笠市岡山178-19
支店 TEL 01267-4-2343 FAX 01267-4-5242

西日本 〒740-0017山口県岩国市今津町2丁目8-28-2
営業所 TEL 0827-28-5844 FAX 050-3737-9933

URL <http://www.e-fujii.co.jp>



このカタログの内容は、2017年5月現在のものです。

170510000